

ACC2

ACC2 控制器的多元化流量监控和管理功能，可以升级到基于云的 Centralus™ 控制选项，使其成为复杂项目的最佳选择。

立即访问 centralus.hunterindustries.com 查看 Centralus 软件

主要优势

- 站点数：
 - 12 至 225 站，用于大型项目
 - 可选择语言、高可视度显示屏
- 多达 6 个流量传感器输入端和 6 个水泵/主阀输出端
- 32 个自动程序（每个程序有 10 个启动时间），用于精确的植物管理
- 站点组功能可将站点分组以及整合大型系统
- 添加 Solar Sync™ 传感器以根据当地天气状况节约用水
- 实时流量监测可检测和诊断多达 6 个流量分区的泄漏情况
- 流量管理优化灌溉，采用安全流速
- 高可视度全彩色显示屏，带可翻转面板
- 附条件响应程序，采用“if/then”编程，用于主动响应传感器输入
- 用户管理密码保护，具有两个访问级别
- 可选插入式通信模块，用于实现云管理或网络控制
- 详细的警报日志
- Easy Retrive™ 内存编程备份和恢复
- 非灌溉窗口功能，防止意外灌溉

运行参数

- 变压器输入：120/230 VAC
- 最大交流电流消耗：120 VAC, 2 A/230 VAC, 1 A
- 变压器输出：24 VAC, ~3 A
- 水泵/主阀输出端口 (24 VAC)：最多 6 个；内含 3 个，每个 0.8 A
- 传感器输入端：3 个开关型、1 个 Solar Sync 以及多达 6 个流量传感器（内含 3 个）
- 认证：壁挂式 IP55（户外）、塑料基座式 IP24、UL、cUL、FCC、CE、UKCA、RCM、ISED
- 质保期：5 年

用户安装选项

- Centralus 中央控制，支持 Wi-Fi、LAN 和蜂窝网络连接
- SCADA/自动化通过 Hunter Field Servers 兼容 BACnet、Modbus 和其他协议



金属壁挂式
(灰色或不锈钢)
高：40 cm
宽：40 cm
厚：18 cm



塑料壁挂式
高：42 cm
宽：42 cm
厚：17 cm



金属基座式
(灰色或不锈钢)
高：94 cm
宽：39 cm
厚：13 cm



塑料基座式
高：97 cm
宽：55 cm
厚：40 cm

兼容：



Solar Sync 传
感器



Flow-Sync 流量
传感器
WFS 传感器



ROAM 遥控器
ROAM XL 遥控器



智能水印
与 Solar Sync 传感器一起使用，是公认的负责任的节水工具

其他参数（按型号）

ACC2（传统有线型）

- 站点数：
 - 12 至 54 站，用于大型项目
- 同时运行站点数：最多 14 个
- 以 6 个站点为增量扩展
- 强大的防雷保护，所有 A2M-600 输出模块的标准配置
- 站点输出：每个 0.8 A

ACC2 传统型号	
型号	说明
A2C-1200-M	12 站基本型控制器，可扩展至 54 站，壁挂式灰色不锈钢壳体，室外型
A2C-1200-P	12 站基本型控制器，可扩展至 54 站，壁挂式塑料壳体，室外型
A2C-1200-SS	12 站基本型控制器，可扩展至 54 站，壁挂式不锈钢壳体，室外型
A2C-1200-PP	12 站基本型控制器，可扩展至 54 站，塑料基座式
A2M-600	6 站插入式模块，适用于 A2C-1200 系列控制器

适用于所有型号的 ACC2 配件

ACC2 配件	
型号	说明
A2C-F3	可选的流量计扩展模块（增加 3 个输入端）
A2C-LEDKT	外部状态指示灯 在门关闭的情况下显示控制器状态
A2C-WIFI	ACC2 Wi-Fi 连接
A2C-LAN	ACC2 LAN（以太网）连接
A2C-LTEM	用于 ACC2 控制器的蜂窝通讯模块（4G LTE）
ACC-PED	灰色基座，适用于壁挂式
PED-SS	不锈钢基座，适用于壁挂式

ACC2 解码器

- 站点数：
 - 75、150 或 225，用于大型项目
- 同时运行站点数：最多 30 个
- 通过 ID 导线运行亨特高级 ICD 解码器：
 - 最远可达 3 公里（2 平方毫米线）
 - 最远可达 4.5 公里（3 平方毫米线）
- 查看完整的 ICD 解码器的主要优势和参数
- 每个输出模块最多有三路两线输出
- 诊断包括解码器存量、线路跟踪、电磁头查找等等

ACC2 解码器型号	
型号	说明
A2C-75D-M	75 站基本型，灰色金属，室外型，壁挂式
A2C-75D-P	75 站基本型号，塑料，室外型，壁挂式
A2C-75D-SS	75 站基本型号，不锈钢，壁挂式
A2C-75D-PP	75 站基本型号，塑料基座型
A2C-D75	75 站解码器扩展模块

ACC2 可翻转面板和自动诊断模式

