

عدد المحطات: 12 إلى 54
النوع: معيارية

ACC2

الخصائص

- عدد المحطات: 12 إلى 54
- النوع: موديوولر
- الكابينة: خارجية، معدنية، ستانلس ستيل أو قاعدة بلاستيكية
- البرامج المستقلة: 32
- أوقات البدء للبرنامج الواحد: 10
- فترة تشغيل المحطات: 1 ثانية إلى 12 ساعة
- حساس سولار سينك مدمج
- مجهز بتوصيلات Smart Port
- قارئ بطاقة ذاكرة مدمج
- شاشة ملونة، واجهة أمامية قابلة للقلب
- مجموعات برمجة 8 محطات
- فترة الضمان: 5 سنوات
- مراقبة التدفق بشكل مباشر
- جدولة التدفق/توزيع التدفق
- سولار سينك
- إستعادة سهلة للذاكرة™
- الإستجابة المشروطة
- الحماية بالرقم السري وإدارة المستخدم
- حماية مصدر المياه MAINSAFE
- تأخير الري بين المحطات
- أيام وقف الري باستخدام التقويم
- برمجة جهاز الإستشعار
- الدورة والإمتصاص



معدي مع علاقة حائط (رمادي أو ستانلس)
الإرتفاع: 40 سم
العرض: 40 سم
العمق: 18 سم

المواصفات الكهربائية

- التيار الداخل للمحول: 230/120 فولت تيار متردد
- إستهلاك الطاقة:
- 120 فولت، الإستعداد: 0.17 أمبير، الطبيعي (6 ملفات كهربائية): 0.33، الحد الأقصى: 1.02 أمبير
- 230 فولت، الإستعداد: 0.15 أمبير، الطبيعي (6 ملفات كهربائية): 0.26، الحد الأقصى: 0.62 أمبير
- التيار الخارج من المحول: 4.0 أمبير
- التيار الخارج من المحطة: 0.800 أمبير
- التيار الخارج لتشغيل المضخة/المحسب الرئيسي: 3 قابل للتوسعة إلى 6، 0.800 أمبير
- عدد مداخل أجهزة الإستشعار: 3 كلوك، 3 تدفق (قابل للتوسعة إلى 6)، 1 سولار سينك

شهادات الاعتماد

- CE, UL, c-UL, RCM, FCC
- ستيل: IP44
- قاعدة بلاستيكية: IP24

جميع موديلات الستيل (SS)

- ستانلس ستيل قياس 1.45 مم
- مقاومة للصدأ

◀ تفاصيل المميزات المتقدمة صفحة 106



معدي مع قاعدة
(رمادي أو ستانلس)
الإرتفاع: 94 سم
العرض: 39 سم
العمق: 13 سم



بلاستيكي مع قاعدة
الإرتفاع: 97 سم
العرض: 55 سم
العمق: 40 سم



A2M-600
وحدة توسعة قياسية 6 محطات



A2C-F3
وحدة توسعة مقياس تدفق 3 مداخل

وحدات توسعة المحطات	
الموديوول	الوصف
A2M-600	وحدة توسعة 6 محطات للإستخدام مع سلسلة أجهزة تحكم A2C-1200
A2C-F3	وحدة توسعة مقياس تدفق 3 مداخل

ACC2 تال يادوم	
الموديوول	الوصف
A2C-1200-M	وحدة تحكم 12 محطة، قابلة للتوسعة حتى 54 محطة، ستيل رمادي مع علاقة حائط، خارجي
A2C-1200-P	لماح، تطرحم 54 إلى 12 محطة، تطرحم 12 ددعل فيس اس أمكحت تدحو يك فيتس الب ي جراح يطواح
A2C-1200-SS	وحدة تحكم 12 محطة، قابل للتوسعة إلى 54 محطة، ستانلس ستيل مع علاقة حائط، خارجي
A2C-1200-PP	وحدة تحكم 12 محطة، قابل للتوسعة 54 محطة، قاعدة بلاستيكية
ACC-PED	قاعدة معدنية للإستخدام مع A2C-1200-M
PED-SS	قاعدة ستانلس ستيل للإستخدام مع A2C-1200-SS