



معدني مع علاقة حائط (رمادي أو ستانلس)
الإرتفاع: 40 سم
العرض: 40 سم
العمق: 18 سم



معدني مع قاعدة
(رمادي أو ستانلس)
الإرتفاع: 94 سم
العرض: 39 سم
العمق: 13 سم



بلاستيكي مع قاعدة
الإرتفاع: 97 سم
العرض: 55 سم
العمق: 40 سم



A2M-600
وحدة توسعة قياسية 6 محطات



A2C-F3
وحدة توسعة مقياس تدفق 3
مداخل

- فترة الضمان: 5 سنوات
- ▶ مراقبة التدفق بشكل مباشر
- ▶ جدولة التدفق/توزيع التدفق
- ▶ سولار سينك
- ▶ إستعادة سهلة للذاكرة "
- ▶ الإستجابة للمشروطة
- ▶ الحماية بالرقم السري وإدارة المستخدم
- ▶ حماية مصدر المياه MAINSAFE
- ▶ تأخير الري بين المحطات
- ▶ أيام وقف الري باستخدام التقويم
- ▶ برمجة جهاز الاستشعار
- ▶ الدورة والإمتصاص

- عدد المحطات: 12 إلى 54
- النوع: موديلر
- الكابينة: خارجية، معدنية، ستانلس ستيل أو قاعدة بلاستيكية
- البرامج المستقلة: 32
- أوقات البدء للبرنامج الواحد: 10
- الحد الأقصى لوقت تشغيل المحطة: 12 ساعة
- حساس سولار سينك مدمج
- مجهزة بتوصيلات Smart Port
- قارئ بطاقة ذاكرة مدمج
- شاشة ملونة، واجهة أمامية قابلة للقلب
- مجموعات برمجة 8 محطات

المواصفات الكهربائية

- التيار الداخل للمحول: 230/120 فولت تيار متردد
- إستهلاك الطاقة:
- 120 فولت، الإستعداد: 0.17 أمبير، الطبيعي (6 ملفات كهربائية): 0.33، الحد الأقصى: 1.02 أمبير
- 230 فولت، الإستعداد: 0.15 أمبير، الطبيعي (6 ملفات كهربائية): 0.26، الحد الأقصى: 0.62 أمبير
- التيار الخارج من المحول: 4.0 أمبير
- التيار الخارج من المحطة: 0.800 أمبير
- التيار الخارج لتشغيل المضخة/المحبس الرئيسي: 3 قابل للتوسعة إلى 6، 0.800 أمبير
- عدد مداخل أجهزة الاستشعار: 3 كليك، 3 تدفق (قابل للتوسعة إلى 6)، 1 سولار سينك

الموافقات

- CE, UL, c-UL, RCM, FCC
- ستيل: IP44
- قاعدة بلاستيكية: IP24

جميع موديلات الستيل (SS)

- صناعة أمريكية نوع 316 ستانلس ستيل 1.45 مم gauge steel
- مقاومة للصدأ

▶ تفاصيل المميزات المتقدمة صفحة 84

وحدات توسعة المحطات

الموديل	الوصف
A2M-600	وحدة توسعة 6 محطات للإستخدام مع سلسلة أجهزة تحكم A2C-1200
A2C-F3	وحدة توسعة مقياس تدفق 3 مداخل
A2C-WI-FI	وحدة الواي فاي الداخلية

ACC2

الموديل	الوصف
A2C-1200-M	وحدة تحكم 12 محطة، قابلة للتوسعة حتى 54 محطة، ستيل رمادي مع علاقة حائط، خارجي
A2C-1200-SS	وحدة تحكم 12 محطة، قابل للتوسعة إلى 54 محطة، ستانلس ستيل مع علاقة حائط، خارجي
A2C-1200-PP	وحدة تحكم 12 محطة، قابل للتوسعة 54 محطة، قاعدة بلاستيكية
ACC-PED	قاعدة معدنية للإستخدام مع A2C-1200-M
PED-SS	قاعدة ستانلس ستيل للإستخدام مع A2C-1200-SS