

CARACTERÍSTICAS

- Número de setores: até 54
- Tipo: modular, módulos de expansão de 6 setores com proteção industrial contra sobretensão
- Gabinete: exteriores, metal, aço inoxidável e pedestal de plástico
- Programas independentes: 32
- Horários de início por programa: 10
- Tempo de rega do setor: de 1 segundo a 12 horas
- Solar Sync® de fábrica
- Entrada SmartPort® de fábrica
- Leitor de cartão de memória SD de fábrica
- Tela colorida de iluminação traseira com painel frontal reversível
- Blocos de programação de até 8 setores
- ▶ 5 anos de garantia
- ▶ Monitoramento da vazão em tempo real
- ▶ Agendamento de vazão/Orçamento hídrico
- ▶ Solar Sync Delay/Rain-Delay
- ▶ Memória Easy Retrieve™
- ▶ Programação com Resposta Condicional
- ▶ Proteção com senha e gerenciamento de usuários
- ▶ Proteção da fonte de água MainSafe™
- ▶ Atraso entre os setores
- ▶ Calendário de dias sem irrigação, pela data
- ▶ Programação dos sensores
- ▶ Ciclo e Seca

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

- Entrada do transformador: 120/240 V CA, bivolt
- Consumo elétrico:
120 VAC, standby: 0,17 A, típico (6 solenoides): 0,33 A, Máx: 1,02 A
230 VAC, standby: 0,15 A, típico (6 solenoides): 0,26 A, Máx: 0,62 A
- Saída do transformador: 4 A
- Saída do setor: até 0,800 A
- Saída P/MV: 3, expandível até 6, 0,800 A
- Entrada de sensores: 3 Clik, 3 de vazão (expandível até 6), 1 Solar Sync

APROVAÇÕES

- CE, UL, c-UL, RCM, FCC
- Metal, IP44
- Pedestal de plástico, IP24

TODOS MODELOS DE AÇO INOXIDÁVEL (SS)

- Aço inoxidável calibrado feito nos Estados Unidos Tipo 316 de 1.45 mm
- Resistente à corrosão



Gabinete de metal (cinza ou aço inoxidável)

Altura: 40 cm
Largura: 40 cm
Profundidade: 18 cm



Pedestal de Metal (cinza ou aço inoxidável)

Altura: 94 cm
Largura: 39 cm
Profundidade: 13 cm



Pedestal de Plástico

Altura: 97 cm
Largura: 55 cm
Profundidade: 40 cm



A2M-600

Módulo padrão de 6 setores



A2C-F3

Módulo de expansão de 3 entradas de medidores de vazão

ACC2	
Modelo	Descrição
A2C-1200-M	Gabinete de parede de metal cinza com 12 setores para exteriores, expandível até 54
A2C-1200-SS	Gabinete de parede de aço inoxidável com 12 setores para exteriores, expandível até 54
A2C-1200-PP	Controlador com pedestal de plástico com 12 setores, expandível até 54 setores
ACC-PED	Pedestal de metal para uso com o A2C-1200-M
PED-SS	Painel de aço inoxidável para uso com o A2C-1200-SS

MÓDULOS DE EXPANSÃO DE SETORES	
Módulos	Descrição
A2M-600	Módulo de 6 setores para uso com controladores da série A2C-1200
A2C-F3	Módulo de expansão de 3 entradas de medidores de vazão
A2C-WI-FI	Módulo interno de Wi-Fi