



بلاستيكي داخلي
الإرتفاع: 21 سم
العرض: 24 سم
العمق: 8.8 سم

بلاستيكي خارجي
الإرتفاع: 22.8 سم
العرض: 25 سم
العمق: 10 سم



مقياس تدفق 3/4" سن BSP
الإرتفاع: 13 سم
الطول: 8 سم
العمق: 8 سم

مقياس تدفق 1" (25 مم) سن BSP
الإرتفاع: 16 سم
الطول: 8 سم
العمق: 8 سم



متوافق مع برنامج هيدرأوايز

الخصائص

- موديل داخلي وخارجي
- جهاز تحكم كامل الوظائف مع شاشة لمس
- مزود بـ Wi-Fi من أجل إتصال سهل وسريع بالإنترنت
- أجهزة تحكم 6، 12، و 24 محطة ثابتة
- مدخل مستقل للمحسب الرئيسي/المضخة
- مداخل كبيرة الحجم للأسلاك
- حساس مدمج لقياس مللي-أمبير
- الكفاءة: عامان
- ▶ واجهة شاشة اللمس
- ▶ تعديلات الري التنبؤية
- ▶ مراقبة وتحذيرات مقياس التدفق
- ▶ مراقبة وتحذيرات أعطال الأسلاك
- ▶ مداخل حساسات إضافية

المواصفات الكهربائية

- التيار الداخل للمحول: 120 فولت أو 230 فولت (الموديل الدولي)
- التيار الخارج من المحول (24 فولت): 1 أمبير
- التيار الخارج من المحطة (24 فولت): 0.56 أمبير
- المضخة / المحسب الرئيسي: (24 فولت): 0.28 أمبير
- مداخل الحساس: 2
- درجات تحمل الحرارة: 18- إلى 60 درجة مئوية

الموافقات

- CE, UL, cUL, C-tick, FCC

خيارات - HC

الموديل	الوصف
HC-075-FLOW-B	مقياس تدفق 3/4" (20 مم) سن BSP
HC-100-FLOW-B	مقياس تدفق 1" (25 مم) سن BSP

HC - المواصفات ترتيب 1 + 2 + 3 + 4

1	الموديل	2	المحول	3	خارجي/داخلي	4	الخيارات
	جهاز تحكم 6 محطات مع إتصال واي فاي = PHC-6		فولت = 120 00		فارغ) موديل خارجي (محول داخلي مدمج)		فارغ) لا خيارات
	جهاز تحكم 12 محطة مع إتصال واي فاي = PHC-12		فولت = 230 01		موديل داخلي = i (محول خارجي)		مع إتصال أوروبي - فولت = 230 E
	جهاز تحكم 24 محطة مع إتصال واي فاي = PHC-24						مع إتصال أسترالي - فولت = 230 A (موديل خارجي مع محول داخلي مع كابل)

أمثلة:

PHC-2400 = جهاز تحكم 24 محطة 120 فولت بلاستيكي خارجي
PHC-1201i-E = جهاز تحكم 12 محطة 230 فولت بلاستيكي داخلي، مع إتصال أوروبي