

PRO-HC & HC

İstasyon Sayısı: **6, 12, 24, 36**
Türü: **Wi-Fi kontrolü**

ÖZELLİKLER

- İstasyon sayısı:
 - HC: 6 ve 12 (12-istasyon genişleme modülleri ile 24 ve 36)
 - Pro-HC: 6, 12 ve 24 sabit istasyon
- Gövde:
 - HC plastik içmekan
 - Pro-HC plastik içmekan ve dışmekan
- Hızlı ve basit internet bağlantısı için Wi-Fi özelliği
- Çok-renkli dokunmatik ekran
- Kontrol ünitesinde tam programlama
- Debi izleme ve uyarılar için HC debi ölçer ile uyumlu
- Dahili elektriksel izleme ve uyarılar
- Gelişmiş sensör çıkışları
- Hydrawise yazılımı ile uyumlu
- Garanti süresi: 2 yıl

PRO-HC EKSTRA ÖZELLİKLER

- Atanmış ana vana / pompa başlangıcı
- Geniş terminal şeritleri ve kablolama bölmesi
- Solenoid kablo hatası izlemesi için dahili miliamper sensör

ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ

- Transformatör girişi: 120 VAC veya 230 VAC (uluslararası model)
- Transformatör çıkışı: (24 VAC): 1 A
- İstasyon çıkışı: (24 VAC): 0,56 A
- P/MV: (24 VAC): 0,28 A
- Sensör girişleri: 2
- Çalışma sıcaklığı: -18°C - 60°C

ONAYLAR

- CE, UL, cUL, C-tick, FCC



Pro-HC
(plastik içmekan)
Yükseklik: 21 cm
Genişlik: 24 cm
Derinlik: 8,8 cm



Pro-HC
(plastik dışmekan)
Yükseklik: 22,8 cm
Genişlik: 25 cm
Derinlik: 10 cm



HC (plastik içmekan)
Yükseklik: 15,2 cm
Genişlik: 17,8 cm
Derinlik: 3,3 cm



HC Debi Ölçer

* Detaylar için sayfa 140'a bakınız



Hydrawise™ yazılımı

* Detaylar için sayfa 128'e bakınız

PRO-HC VE HC - ÖZELLİK OLUŞTURUCU: SIRA 1 + 2 + 3 + 4

1 Modeller	2 Transformatör	3 İç Mekan/Dış Mekan	4 Seçenekler
PHC-6 = Wi-Fi bağlantılı 6-istasyonlu kontrol ünitesi PHC-12 = Wi-Fi bağlantılı 12-istasyonlu kontrol ünitesi PHC-24 = Wi-Fi bağlantılı 24-istasyonlu kontrol ünitesi HC-6 = 6 istasyonlu kontrol ünitesi, Wi-Fi bağlantılı HC-12 = 12 istasyonlu iç mekan kontrol ünitesi, Wi-Fi bağlantılı	00 = 120 VAC 01 = 230 VAC	(boş) = Dış mekan model (dahili transformatör) i = İç mekan model (takılabilir transformatör)	(boş) = Opsiyon yok E = 230/240 VAC Avrupa bağlantıları A = 230/240 VAC Avustralya bağlantıları (dış mekan modellerde kablolu dahili transformatör bulunur)

Örnekler:

- PHC-2401-E** = 24-istasyonlu 230VAC dışmekan plastik kontrol ünitesi (Avrupa modeli)
- HC-1201i-A** = 12-istasyonlu 230 VAC içmekan plastik kontrol ünitesi (Avustralya modeli)