

PRO-HC

İstasyon Sayısı: 6, 12, 24
Tür: Sabit

ÖZELLİKLER

- İç mekan ve dış mekan modeller
- Dokunmatik ekranlı, tam-fonksiyonlu kontrol ünitesi
- Wi-Fi özelliği etkinleştirilmiş, internete kolay ve hızlı bağlantı
- 6, 12 ve 24 sabit istasyonlu kontrol üniteleri
- Ana vana / pompa özelliği
- Geniş terminal şeritleri ve kablo bölmesi
- Tüm kontrol ünitesi çeşitlerinde dahili miliamp sensörü
- Garanti süresi: 2 yıl
- ▶ Dokunmatik Arayüz
- ▶ Hava Durumu Tahminli Ayarlamalar
- ▶ Debi Ölçer Saptama ve Uyarılar
- ▶ Kablo Hata Tespiti ve Uyarılar
- ▶ Gelişmiş Sensör Çıktıları

ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ

- Transformatör girişi: 120 VAC veya 230 VAC (uluslararası model)
- Transformatör çıkışı (24 VAC): 1A
- İstasyon çıkışı (24 VAC): 0.56 A
- P/MV: (24 VAC): 0.28 A
- Sensör girişi: 2
- OÇalışma Sıcaklığı: -18° C ila 60° C

ONAYLAR

- CE, UL, cUL, C-tick, FCC

HC - OPSİYONLAR

| Modeller | Açıklama |
|---------------|-----------------------------------|
| HC-075-FLOW-B | 3/4" (20 mm) BSP dişli debi ölçer |
| HC-100-FLOW-B | 3/4" (25 mm) BSP dişli debi ölçer |



Plastik İç mekan

Yükseklik: 21 cm
Genişlik: 24 cm
Derinlik: 8.8 cm

Plastik Dış mekan

Yükseklik: 22.8 cm
Genişlik: 25 cm
Derinlik: 10 cm



HC Flow Meter - 3/4" BSP dişli

Yükseklik: 13 cm
Uzunluk: 8 cm
Derinlik: 8 cm

HC Flow Meter - 1" (25 mm) BSP dişli

Yükseklik: 16 cm
Uzunluk: 8 cm
Derinlik: 8 cm



Hydrawise yazılımı ile uyumlu

PRO-HC - ÖZELLİK KURUCU: SIRA 1 + 2 + 3 + 4

| 1 Model | 2 Transformatör | 3 İç mekan/Dış mekan | 4 Seçenekler |
|---|------------------------------|---|---|
| PHC-6 = Wi-Fi bağlantılı 6-istasyonlu kontrol ünitesi PHC-12 = Wi-Fi bağlantılı 12-istasyonlu kontrol ünitesi PHC-24 = Wi-Fi bağlantılı 24-istasyonlu kontrol ünitesi | 00 = 120 VAC 01 = 230 VAC | (boş) = Dış mekan modeli (dahili transformatör) i = iç mekan modeli (harici transformatör) | (boş) = Seçenek yok E = 230 VAC Avrupa bağlantıları A = 230 VAC Avustralya bağlantıları (dış mekan model kablolu dahili transformatör içerir) |

Örnekler:

PHC-2400 = 24-istasyonlu, 120 VAC dış mekan plastik kontrol ünitesi

PHC-1201i-E = 12-istasyonlu 230 VAC iç mekan plastik kontrol ünitesi, Avrupa bağlantıları