

ACC2 DEKODERLİ

İstasyon Sayısı: **75 - 225**
Tür: **Modüler Dekoder**

ÖZELLİKLER

- Number of stations: 75 - 225
- Tür: Modüler Dekoder
- Gövde: Dışmekan metaal, paslanmaz çelik, plastik ayaklar
- Çok-renkli, yüksek-çözünürlü arkadan aydınlatmalı ekran (çevrilebilir)
- Bağımsız program: 32
- Program başına başlangıç zamanı: 10
- İstasyon çalışma süreleri: 15 saniyeden 12 saate
- Opsiyonel Wi-Fi arayüzü
- Gerçek zamanlı debi izleme (6 debi ölçer ve debi bölgesine kadar)
- 6 Pompa/Ana Vana çıkışına kadar, normal zamanda açık veya normal zamanda kapalı
- Debi Yönetimi (belirlenen kapasitede debi bölgelerini çalıştırır)
- Aylık debi hesaplama
- Dahili Solar-Sync akıllı / Solar Sync® Gecikme özelliği
- Sd kart güncellemeleri ve kayıt depolama
- 12 seçilebilir dil

► = Gelişmiş Özellik ayrıntılı açıklamaları, sayfa 106



Metal Duvar Montajı (Gri veya paslanmaz çelik)

Yükseklik: 40 cm
Genişlik: 40 cm
Derinlik: 18 cm

DEKODER ÖZELLİKLERİ

- Tüm Hunter ICD Dekoderlerini çalıştırır
- Çıkış modülü başına üç adet iki-kablolu 14 AWG/2 mm² kabloda 10,000 ft/3 km'ye kadar 12 AWG/3.3 mm² kabloda 15,000 ft/4.5 km'ye kadar
- Her çıkış modülünde dahili değiştirilebilir otomatik sigortalar
- P/MV ve debi sensör atamaları, yerel bazlı veya iki-kablo yolu ile
- Dekoder envanteri ve iki-kablo yolunu güncelleme
- Dekoder/ solenoid arayıcı
- Saha tanınması için kablo test modu
- Uyumlu ICD-HP kablosuz programlayıcı



A2C-D75 Genişleme Modülü

Herhangi ACC2 Dekoder kontrol ünitesini 225 istasyona kadar olacak şekilde, 75 istasyonun katlarına genişletin.

ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ

- Transformatör girişi: 120/230 VAC, 50/60 Hz
- Maksimum AC akım çekimi: 120 VAC, 2 A/230 VAC, 1 A
- Transformatör çıkışı: 24 VAC, 4 A
- P/MV çıkışları (24 VAC): 6'ya kadar; dekodere opsiyonel atama ile atanmış çıkış
- Eşzamanlı program çalışması 20'ye kadar
- Sensör Girişleri: 3 Clik, 1 Solar Sync ve 6 Debi sensörü

ONAYLAR

- CE, UL, c-UL, RCM, FCC

KABİN SINIFLANDIRMASI

- Metal duvar montajı (paslanmaz dahil): IP44
- Plastik ayaklı: IP24

DEKODER MODÜLLERİ	
Modeller	Açıklama
ICD-100	Dalgalanma koruyucu ile tek-istasyonlu dekode
ICD-200	Dalgalanma koruyucu ile 2-istasyonlu dekode
ICD-400	Dalgalanma koruyucu ile 4-istasyonlu dekode
ICD-600	Dalgalanma koruyucu ile 6-istasyonlu dekode
ICD-SEN	Dalgalanma koruyucu ile sensör dekoderi



ICD-100, 200,

ICD-SEN

Yükseklik: 92 mm
Genişlik: 38 mm
Derinlik: 12,7 mm

ICD-400, 600

Yükseklik: 92 mm
Genişlik: 46 mm
Derinlik: 38 mm

ACC2 DEKODERLERİ

Modeller	Açıklama
A2C-75D-M	75-istasyonlu baz model, gri metal dışmekan, duvar montajı
A2C-75D-SS	75-istasyonlu baz model, paslanmaz çelik, duvar montajı
A2C-75D-PP	75-istasyonlu baz model, plastik ayaklı
A2C-D75	75-istasyonlu dekode genişleme modülü
A2C-F3	Opsiyonel Debi Ölçer genişleme modülü (3 giriş ekleyin)
ACC-PED	Duvar montajı gri ayaklı
PED-SS	Duvar montajı için 316 paslanmaz çelik ayaklı

ACC 2 SERİLERİ İSTASYON GENİŞLEME

Modeller	Açıklama
A2C-D75	75-istasyonlu dekode genişleme modülü