

BTT

蓝牙时间控制阀

站点数: 1

类型: 支持蓝牙、电池操作、固定站点式

功能

- 支持蓝牙编程, 方便无线智能手机控制
- 管理设备数量无上限
- 多语言选项手机APP
- 独立的定时模式和循环模式
- 6-小时和24-小时两种运行时间
- 降雨延迟可达7天
- 手动操作按钮
- 1小时后自动关水
- 电池电量低时红色LED灯提示
- 安全密码保护
- 坚固的滤网
- 附带快接接头
- 可选BTT-LOC接头连接到滴灌系统
- 附带碱性电池
- 质保期: 2年

电气参数

- 电源: 需要2节AA (1.5V) 碱性电池 (内含)
- 蓝牙® 4.0, 低功耗版本
- 工作温度: 5°C 到 60°C

运行参数

高压电磁阀:

- 流量: 4bar(400kPa)压力下30LPM
- 建议运行压力: 0.5 到 8 bar (50-800 kPa)

APP参数

- iOS 9.0 或以上
- Android 4.4 或以上
- 最佳通讯距离: 3-5 m
- 最大通讯距离: 10 m

认证

- Bluetooth、CE、IPX6



BTT-101

BSP 进口直径: 2.5 cm & 2 cm
 出口直径: 2 cm
 高度: 13 cm
 宽度: 12 cm
 厚度: 6 cm



BTT-LOC (可选)

进口直径: 2 cm
 出口直径: 16-18 mm 滴灌管
 高度: 7 cm
 宽度: 3 cm



快接接口 (内含)
 进口直径: 2 cm
 出口直径: 1.6 cm
 高度: 3.8 cm
 宽度: 3.3 cm



BTT

型号	说明
BTT-101	蓝牙时间控制阀, BSP进口和快接接头
BTT-LOC	BTT 接头, 接16-18mm 滴灌管