

MP喷头® 800 系列

射程: 1.8 至 4.9 米

性能

- 提供 1.8 到 4.9 米覆盖范围
- 所有型号的喷嘴射程均可缩短最多 25%
- 彩色喷嘴，便于现场识别
- 可拆卸滤网防止较大物体堵塞喷嘴
- 多射线抗风技术
- 喷洒角度和射程可调
- ▶ 自动匹配灌溉强度
- ▶ 两次弹出技术
- ▶ 分布均匀
- ▶ 低喷灌强度

运行参数

- 建议工作压力：2.8bar；280kpa
射程最小时工作压力设置为：2.1 bar；210 kpa
- MP800SR-90 采用 60 目；250 微米过滤精度的内置喷嘴滤网
- MP800SR-360 和 MP815 采用 40 目；420 微米过滤精度的内置喷嘴滤网
- 水质不好时建议进行过滤
- Hunter 的 HY 过滤器是对于布置 MP800 喷头的特定区域的理想选择

选配件

- 具有精确的压力调节功能，特定弹出式喷头 Pro-Spray® PRS40 来实现常用射程的设定
- 具有精确的压力调节功能，特定 Pro-Spray PRS30 喷头来实现最小射程的设定

MP800SR 的射程为 1.8 至 3.5 米



MP800SR-90
90° 至 210°



MP800SR-360
360°

MP815 的射程为 2.5 至 4.9 米



MP815-90
90° 至 210°



MP815-210
210° 至 270°



MP815-360
360°

MP800SR-90



MP815-90



MP ROTATOR 性能数据





MP800SR

射程: 1.8 至 3.5 米

可调角度和全圆喷洒

● 橙色和灰色: 90°至210°

● 黄绿色和灰色: 360°

最大射程							最小射程			
弧度	压力		射程	流量		喷灌强度 (毫米/小时)		射程 m	流量	
	bar	kPa		立方*/小时	l/min	■	▲		立方*/小时	l/min
90° 	2.1	200	2.6	0.04	0.61	22	25	1.8	0.03	0.49
	2.5	250	2.9	0.04	0.72	21	24	2.1	0.03	0.55
	2.8	280	3.1	0.05	0.87	21	24	2.4	0.04	0.61
	3.0	300	3.4	0.06	0.95	20	23	2.4	0.04	0.68
	3.5	350	3.5	0.06	1.02	20	23	2.7	0.04	0.72
	3.8	380	3.5	0.06	1.06	20	23	3.0	0.05	0.76
180° 	2.1	200	2.6	0.07	1.21	22	25	1.8	0.06	0.98
	2.5	250	2.8	0.08	1.40	21	24	2.1	0.07	1.10
	2.8	280	3.0	0.10	1.59	21	24	2.4	0.07	1.21
	3.0	300	3.3	0.10	1.74	19	22	2.4	0.08	1.36
	3.5	350	3.4	0.11	1.82	19	22	2.7	0.09	1.44
	3.8	380	3.5	0.11	1.89	18	21	3.0	0.09	1.51
210° 	2.1	200	2.6	0.08	1.40	22	25	1.8	0.07	1.15
	2.5	250	2.8	0.10	1.67	22	25	2.1	0.08	1.28
	2.8	280	3.0	0.11	1.85	21	24	2.4	0.08	1.41
	3.0	300	3.2	0.12	2.01	20	23	2.4	0.10	1.59
	3.5	350	3.4	0.13	2.12	19	22	2.7	0.10	1.68
	3.8	380	3.5	0.13	2.20	18	21	3.0	0.11	1.77
360° 	2.1	200	2.6	0.14	2.38	22	25	1.8	0.11	1.78
	2.5	250	2.8	0.16	2.65	20	23	2.1	0.12	1.97
	2.8	280	3.0	0.18	2.95	20	23	2.4	0.13	2.12
	3.0	300	3.1	0.19	3.22	20	23	2.4	0.13	2.23
	3.5	350	3.3	0.20	3.33	19	21	2.7	0.14	2.38
	3.8	380	3.5	0.22	3.71	18	21	3.0	0.16	2.65

黑体 = MP喷头的理想工作压力为 2.8 bar; 280 kpa。MP喷头和Pro-Spray PRS40搭配使用可轻松实现, 将压力调节到 2.8 bar, 280 kpa。

MP ROTATOR 性能数据

MP815






射程: 2.5 至 4.9 米

可调角度和全圆喷洒

● 栗色和灰色: 90°至 210°

● 浅蓝色和灰色: 210°至 270°

● 橄榄色和灰色: 360°

弧度	压力		射程	流量		喷灌强度 (毫米/小时)		射程 m	流量	
	bar	kPa		m³/h	l/min	■	▲		m³/h	l/min
90° 	2.1	210	4.3	0.10	1.59	21	24	2.1	0.03	0.55
	2.5	250	4.5	0.10	1.74	21	24	2.4	0.04	0.61
	2.8	280	4.6	0.11	1.85	21	24	2.4	0.04	0.61
	3.1	310	4.8	0.12	1.97	21	24	2.4	0.04	0.68
	3.5	350	4.9	0.12	2.08	21	24	2.7	0.04	0.72
	3.8	380	4.9	0.13	2.20	22	25	3.0	0.05	0.76
180° 	2.1	210	4.0	0.17	2.84	21	25	1.8	0.06	0.98
	2.5	250	4.3	0.20	3.26	21	24	2.1	0.07	1.10
	2.8	280	4.5	0.21	3.52	21	24	2.4	0.07	1.21
	3.1	310	4.6	0.22	3.63	21	24	2.4	0.08	1.36
	3.5	350	4.8	0.24	4.01	21	24	2.7	0.09	1.44
	3.8	380	4.9	0.25	4.20	21	24	3.0	0.09	1.51
210° 	2.1	210	4.0	0.20	3.33	21	25	1.8	0.07	1.15
	2.5	250	4.3	0.22	3.63	20	23	2.1	0.08	1.28
	2.8	280	4.5	0.25	4.16	21	24	2.4	0.08	1.41
	3.1	310	4.6	0.26	4.39	21	25	2.4	0.10	1.59
	3.5	350	4.8	0.28	4.69	21	24	2.7	0.10	1.68
	3.8	380	4.9	0.30	4.92	21	24	3.0	0.11	1.77
270° 	2.1	210	4.0	0.26	4.31	22	25	1.8	0.11	1.78
	2.5	250	4.3	0.28	4.69	20	23	2.1	0.12	1.97
	2.8	280	4.5	0.32	5.30	21	24	2.4	0.13	2.12
	3.1	310	4.6	0.33	5.56	21	24	2.4	0.13	2.23
	3.5	350	4.8	0.35	5.83	20	23	2.7	0.14	2.38
	3.8	380	4.9	0.37	6.09	20	23	3.0	0.16	2.65
360° 	2.1	210	4.0	0.35	5.75	22	25	1.8	0.11	1.78
	2.5	250	4.3	0.39	6.43	21	24	2.1	0.12	1.97
	2.8	280	4.5	0.42	7.08	21	24	2.4	0.13	2.12
	3.1	310	4.6	0.45	7.57	21	25	2.4	0.13	2.23
	3.5	350	4.8	0.48	8.06	21	24	2.7	0.14	2.38
	3.8	380	4.9	0.51	8.55	21	25	3.0	0.16	2.65