

Gondolja újra a Wi-Fi vezérlést AZ X2™ ÉS A WAND ESZKÖZÖKKEL



Könnyen Kezelhető
Forgókapcsoló és Gombok
Gyors, ABC-stílusú programozáshoz



Rapid Programming™
Alapértelmezett ütemezések
online hozzárendelése
másodpercek alatt



Háttérvilágítású
Kijelző

Bármilyen környezetben
könnyen leolvasható



Egyszerű Frissítés
Wi-Fi-re

Maximális vízmegtakarítás és
teljes körű távoli hozzáférés



Akár 14 Zóna Öntözése

Az egészséges zöld
környezetet boldog
ügyfelet jelent



Hydrawise™ Intelligens Öntözés

Az X2 vezérlő a WAND modullal csatlakozik
a Hydrawise platformhoz, a kivitelezők és
háztulajdonosok első számú intelligens
öntözési megoldásához.

Jobb Felügyeleti Szoftver

Gyorsabb telepítés, egyszerű
beállítás, hogy több idő maradjon
arra, amit szeret!





VERSENYTÁRS

MECHANIKAI HÁTRÁNYOK

- Az állomás maximális mérete 12, csak egy közös terminál kimenettel
- A vezérlő LCD kijelzőjén nem jelenik meg súgószöveg, amikor a vezérlőt a háztulajdonos Wi-Fi hálózatához csatlakoztatják, ami azt jelenti, hogy további időre és támogatásra van szükség
- A Wi-Fi LED és a beállítógombok a kábelrekeszben vannak elrejtve
- A zárnyílás csak kisebb lakatokhoz megfelelő, amelyek könnyen eltörhetnek

A SZOFTVER HÁTRÁNYAI

- A távoli felügyelethez nem áll rendelkezésre kényelmes asztali verzió, ezért további időre van szükség a kis képernyős mobil eszközökön
- A Wi-Fi-hez való csatlakozás nehézsége a felhasználók frusztrációját és negatív szoftverértékeléseket eredményezett
- A vezérlőhöz való megosztott távoli hozzáférés a háztulajdonos fiókjának használatával problémákat okoz, amikor karbantartó váltás történik
- Hiányoznak az olyan kivitelezői eszközök, mint a fejlett jelentéskészítés, a munkalapok, a naptárnézet és a vezérlő módosítási naplói
- Nincs Ciklus és Áztatás a lefolyás megakadályozására, illetve nincs Rejtett programok funkció a háztulajdonosok tanácsstalanságának mérséklése érdekében
- Az e-mail-értesítések és az alkalmazásriasztások leállnak, amikor a vezérlőrendszer offline állapotba kerül, ami többlet vízhasználatot vezet, mivel az időjárás adatok elérhetetlenné válnak
- Nem lehet szabályozni a világítást, és nem lehet hozzáadni személyes vagy nyilvánosan elérhető időjárás-állomásokat a speciális víztakarékosság érdekében



X2 VEZÉRLŐ

MECHANIKAI ELŐNYÖK

- A 14 állomásos modell két közös terminál kimenettel ideális a különböző lakóterületekhez
- A beépített, öntött csőcsatlakozó aljzat gyorsabb helyszíni bekötést biztosít
- A ROAM távirányító kényelmes helyszíni karbantartást tesz lehetővé Wi-Fi-vel vagy anélkül
- A Wi-Fi LED és a beállítógombok jól láthatók és könnyen elérhetők a vezérlőn
- A nagyobb zárnyílás nagyobb, stabilabb zárszerkezetek beszerelését teszi lehetővé
- Az ergonomikusan kialakított forgókapcsoló és a programozó gombok könnyebben kezelhetők

A SZOFTVER ELŐNYEI

- Bluetooth® Wi-Fi megosztás a gyorsabb internetbeállításához
- Két további Wi-Fi beállítási lehetőség hasznos LCD beállítási üzenetekkel a vezérlőn
- Kényelmes alkalmazás és asztali vezérlés automatikus ütemezett biztonsági mentésekkel a felhőn keresztül
- Hydrowise ütemezés bármely X2 vezérlőhöz a teljes beállításhoz másodpercek alatt Rapid Programming technológiával
- A végfelhasználók és az kivitelezők nem osztják meg a fiókokat, ami maximális biztonságot, elszámoltathatóságot és ügyfél-adatvédelmet biztosít
- Virtuális ET beállítások konfigurálása, Predictive Watering™ technológiával végrehajtott aktiválások, személyes időjárás-állomások és több időjárás-állomás az akár 50%-os vízmegettakarítás érdekében
- A Hydrowise öntözési ütemezések további indítási időpontokat és hosszabb üzemeltetési időket biztosítanak a növények igényeihez bármilyen környezetben
- Megtekintheti a vezérlő naplóját, és valós idejű rendszerriasztásokat kaphat a gyorsabb karbantartáshoz