

Bu çevrimiçi özellikli kontrol ünitesinde hızlı programlama ve gelişmiş su tasarrufu özellikleri mevcuttur.

ÖNEMLİ AVANTAJLARI

- İstasyon sayısı:
 - 4, 6, 8 veya 14 (sabit modeller)
- Wi-Fi özellikli kontrol ünitesi otomatik olarak Hydrawise® yazılımı ile yönetilir
- Arkadan aydınlatmalı ekran, her ışık koşulu altında en iyi görüşü sağlar
- Her biri 4 başlangıç zamanı ve 6 saate kadar çalışma süresiyle 3 esnek program
- QuickCheck™ hatalı saha kablolanmasının basit tanınmasını sağlar
- Programları Gizle seçeneği sadeleştirmek için 1 program ve 1 başlangıç zamanı gösterir
- Sezon dışı dönemde sulamayı 99 güne kadar askıya alın
- Kısa devre koruması, kablolanma hatalarını tespit eder ve sistem hasarı olmasını engelleyerek istasyonu atlar
- Easy Retrieve™ (Kolay Yenilenebilir) bellek, sulama programlarını tamamen yedekler
- Yavaş kapanan vanalar veya pompa dolumu için İstasyonlar Arası Gecikme
- Döngü ve İslatma, yükseklik değişiklikleri bulunan alanlarda veya killi topraklardaki su israfını ve yüaey akışı önler
- Çalışma süresini değiştirmeden daha hızlı program ayarlamaları için mevsimsel ayarlama

WI-FI MODÜLÜ AVANTAJLARI

- Hızlı programlama, çevrimiçi sulama yönetimi ve kontrol ünitesi durum uyarıları sağlar
- 6 program ve 6 başlangıç zamanıyla standart ABC programlama veya 36 başlangıç zamanı ve 24 saate kadar çalışma süresiyle gelişmiş programlar
- Predictive Watering™ (Hava Durumu Tahminli Sulama) maksimum su tasarrufu için hassas hava durumu ayarlamaları sağlar
- Amazon Alexa™ ve Control4® ev otomasyon sistemleriyle uyumludur
- WAND Wi-Fi modülünün tüm avantajlarını ve spesifikasyonlarını

ÇALIŞMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Transformatör girişi: 120 VAC veya 230 VAC
- Transformatör çıkışı (24 VAC): 1 A
- İstasyon çıkışı (24 VAC): 0,56 A
- P/MV çıkışı (24 VAC): 0,28 A
- Sensör girişleri: 1
- Onaylar (kontrol ünitesi): Plastik IP44, UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Onaylar (modül): Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 5.0, CE, UL, RCM, FCC
- Garanti süresi: 2 yıl



X2
Yükseklik: 23 cm
Genişlik: 19 cm
Derinlik: 10 cm



WAND Wi-Fi Modülü
Yükseklik: 2 cm
Genişlik: 5 cm
Derinlik: 5 cm

Uyumlu olduğu:



**Hydrawise®
Yazılımı**



**Rain-Click
Sensörü**



**ROAM Uzaktan
Kumanda**

**ROAM XL Uzaktan
Kumanda**



Smart WaterMark

WAND Wi-Fi modülüyle kullanıldığında su tasarrufundan sorumlu bir araç olarak kabul edilir

Amazon Alexa, Amazon.com Inc. veya iştiraklerinin ticari markasıdır. Control4, Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki Control4 Corporation şirketinin tescilli bir ticari markasıdır.

X2 - ÖZELLİK KURUCU: SIRA 1 + 2 + 3		
1 Model	2 Transformatör	3 Fiş
X2-4 = 4 istasyon	00 = 120 VAC	(boş) = Amerikan fişi
X2-6 = 6 istasyon	01 = 230 VAC	E = Avrupa fişi
X2-8 = 8 istasyon		A = Avustralya fişi
X2-14 = 14 istasyon		

Örnekler:

X2-1401-E = 14 istasyonlu kontrol ünitesi, Avrupa fişli 230 VAC dahili transformatör
X2-1401-A = 14 istasyonlu kontrol ünitesi, Avustralya fişli 230 VAC dahili transformatör

WAND WI-FI MODÜLÜ

Model	Açıklama
WAND	Hydrawise su yönetimi yazılımı için Wi-Fi modülü