

# ST-1700-V

מערכת ST זו כוללת מגוף בממטיר להתקנה ותחזוקה מהירות יותר.

## ST-1700-V

גובה כולל: 68 ס"מ  
גובה גיחה: 13 ס"מ  
חלק עליון: 33 ס"מ x 39 ס"מ  
קוטר כניסה: 2" (50 מ"מ) \*BSP



## יתרונות מרכזיים

- אפשרויות פייה: 5 החל מפייה 16 עד 24
- זווית שילוח פייה: 25°
- עיצוב Total-Top-Service (TTS) מספק טיפול נוח ללא חפירה
- תצורת שסתום ראש (Valve-in-Head) להתקנה פשוטה יותר
- הנעת הילוכים מבודדת ומשומנת מספקת פעולה חלקה
- התאמת גזרה: מעצורים ניתנים להזזה שמאלה/מינה לכוון גזרה

## מפרט הפעלה

- טווח המטרה: 32 עד 48 מ'
- ספיקה: 21.0 עד 58.8 מ"מ"ק/שעה; 350 עד 980 ליטר/דקה
- טווח לחץ הפעלה: 4.0 עד 8.0 בר; 400 עד 800 kPa
- הגדרת גזרה: 40° עד 360° ללא היפוך
- מהירות סיבוב: 80 שניות ב-6.0 בר; 600 kPa (מעבר אחד של 180°)
- קצב שיעור השקיה: כ-45 מ"מ/שעה
- תקופת אחריות: 5 שנים עבור חלקי הרכיבים

## אפשרויות נוספות להתקנה על ידי המשתמש

- ערכת כיסוי גומי למערכת מחסום מילוי: ST-IBS-1700
- ערכת פייה לטווח קצר: מק"ט 959900
- מתאם, 2 אינץ' החלקה זכר x 2 אינץ' זכר BSP: מק"ט 241400SP



## ST-1700-V כלי מגוף

מק"ט 10000100SP  
להתקנה והסרה של מגוף כניסה



כלי לטבעת סגר  
מק"ט 251000SP



## כלי ST-1600/ST-1700

מק"ט 517600SP  
עבור התקנת והסרת הממטיר

## נתוני ביצוע פייה ST-1700-V

פייה	לחץ בר	טווח המטרה מ'	ספיקה מ"מ"ק/שעה		שיעור השקיה מ"מ/שעה	
			ליטר/דקה	מ"מ/שעה	▲	■
● 16	4.0	32.0	350	21.0	47.3	41.0
	5.0	35.0	379	22.7	42.8	37.1
	6.0	37.0	432	25.9	43.7	37.8
	7.0	38.5	469	28.1	43.9	38.0
● 18	8.0	40.0	508	30.4	43.9	38.1
	4.0	34.0	405	24.3	48.5	42.0
	5.0	36.5	435	26.1	45.3	39.2
	6.0	38.5	481	28.8	44.9	38.9
● 20	7.0	40.0	519	31.1	44.9	38.9
	8.0	42.0	564	33.8	44.3	38.3
	4.0	35.0	508	30.4	57.4	49.7
	5.0	39.0	572	34.3	52.0	45.1
● 22	6.0	41.0	621	37.2	51.1	44.3
	7.0	43.0	681	40.9	51.0	44.2
	8.0	45.0	733	44.0	50.1	43.4
	4.0	35.5	582	34.9	63.9	55.4
● 24	5.0	39.0	659	39.5	60.0	51.9
	6.0	43.0	715	42.9	53.6	46.4
	7.0	45.5	780	46.8	52.2	45.2
	8.0	47.0	841	50.4	52.7	45.7
● 24	4.0	37.0	671	40.2	67.9	58.8
	5.0	40.5	761	45.6	64.2	55.6
	6.0	44.0	840	50.4	60.1	52.1
	7.0	47.0	908	54.5	57.0	49.3
● 24	8.0	48.0	980	58.8	58.9	51.0