

ST-1600-HS-B

توفر ST-1600-HS-B إمكانيات التنظيف والتبريد والغسيل التي لا نظير لها لإعداد ملاعب العشب الصناعي للعب.

نظام ST

ST-1600-HS-B (عالية السرعة)

الارتفاع الكلي: 57 سم

ارتفاع القافز: 13 سم

القطر: 36 سم

حجم المدخل: 2 بوصة (50 مم) *BSP

* استخدم محول P/N 241400SP إلى أنبوب بلاستيكي 2 بوصة (50 مم) إذا لزم الأمر



أداة ST1600/ST1700

P/N 517600SP

لتثبيت وفك محرك التروس



- إعداد قوس الري: 40 درجة إلى 360 درجة دون إمكانية للعكس
- برج نازل صاعد
- سرعة دوران قابلة للضبط: من 0 إلى 65 ثانية (الطرازات عالية السرعة، 180° عند 8 بار؛ 800 كيلوباسكال)
- فترة الضمان: 5 سنوات على الأجزاء المكونة

الميزات الأساسية

- خيارات النوزلات: 6
- النوزل القياسية: رقم 20
- نطاق النوزلات: رقم 16 إلى رقم 24
- مسار النوزل: 22.5°
- محرك تروس معزول مزلق بالشحم
- ضبط قوس ري بصدادات قابلة للتحريك (يسرى ويمنى)

مواصفات التشغيل

- نصف القطر: 32.5 إلى 50.3 م
- التدفق: 21.8 إلى 74.2 م³/ساعة؛ 364 إلى 1,237 لتر/دقيقة
- نطاق ضغط التشغيل: 4.0 إلى 8.0 بار؛ 400 إلى 800 كيلوباسكال
- معدل الترسيب: 60 م/ساعة تقريبًا

بيانات أداء نوزل ST-1600*

النوزل	الضغط	نصف القطر		التدفق		معدل الترسيب ملم/م	
		بار	كيلوباسكال	م	م ³ /س	لتر/الدقيقة	▲
● 16 أسود	4.0	400	32.5	21.8	364	41.4	47.8
	5.0	500	35.0	24.4	406	39.8	45.9
	6.0	600	37.0	26.8	446	39.1	45.1
	7.0	700	39.0	28.9	482	38.0	43.9
● 18 أسود	8.0	800	41.0	31.2	520	37.1	42.9
	4.0	400	34.0	24.3	405	42.0	48.6
	5.0	500	37.0	27.1	452	39.6	45.8
	6.0	600	39.0	29.8	496	39.1	45.2
● 20 أسود	7.0	700	40.5	32.1	535	39.1	45.2
	8.0	800	43.0	34.8	580	37.6	43.5
	4.0	400	35.0	32.7	545	53.4	61.7
	5.0	500	39.0	36.5	609	48.1	55.5
● 22 أسود	6.0	600	43.0	40.1	668	43.4	50.1
	7.0	700	44.0	43.3	721	44.7	51.6
	8.0	800	45.0	46.4	773	45.8	52.9
	4.0	400	36.0	38.9	649	60.1	69.4
● 24 أسود	5.0	500	39.5	43.6	726	55.8	64.5
	6.0	600	44.0	47.7	795	49.3	56.9
	7.0	700	47.0	51.5	859	46.7	53.9
	8.0	800	48.0	55.2	920	47.9	55.3
● 26 أسود	4.0	400	37.0	45.9	765	67.1	77.4
	5.0	500	40.5	51.3	855	62.6	72.2
	6.0	600	45.0	56.2	937	55.5	64.1
	7.0	700	47.5	60.7	1012	53.8	62.2
● 26 أسود	8.0	800	48.7	65.0	1084	54.9	63.3
	4.0	400	38.4	53.0	883	71.8	82.9
	5.0	500	41.4	59.2	986	68.8	79.5
	6.0	600	46.0	64.6	1077	61.0	70.4
● 26 أسود	7.0	700	48.7	69.7	1162	58.6	67.7
	8.0	800	50.3	74.2	1237	58.7	67.8

* جميع قياسات نصف القطر تم قياسها عند سرعات الدوران القياسية. سيؤدي إبطاء الدوران إلى الحد الأدنى لسرعة الدوران إلى إضافة 3 أمتار إلى نصف القطر.