

ST-1600-HS-B

ST-1600-HS-B 为人工草坪运动场提供无与伦比的除尘、降温及清洁作用，为比赛做准备。

主要优势

- 喷嘴选项：6
- 标准喷嘴：#20
- 喷嘴号：#16 至 #26
- 喷嘴仰角：22.5°
- 采用隔离结构和润滑油润滑的齿轮驱动
- 可调式定位卡进行左右角度调整
- 角度设置：40° 至 360°不可逆
- 棘轮式喷嘴
- 喷头旋转速度可调：0 至 65 秒（高速型，工作压力为8 bar（800 kPa）时180°喷洒）
- 质保期：零部件 5 年

运行参数

- 射程：32.5 至 50.3 米
- 流量：21.8 至 74.2 立方米/小时；364 至 1,237 升/分钟
- 工作压力范围：4.0 - 8.0 bar；400 - 800 kPa
- 灌溉强度：约 60 毫米/小时



ST-1600-HS-B (高速)

总高度：57 厘米
弹出高度：13 厘米
直径：36 厘米
进口尺寸：2 英寸（50 毫米）BSP*

* 如有需要，使用 P/N 241400SP 转换接头连接到 2" (50 mm) PVC 管



ST1600/ST1700 工具

P/N 517600SP
用于齿轮驱动的安装和拆卸

ST-1600 喷嘴性能参数*

喷嘴	压力		射程 m	流量		灌溉强度 mm/h	
	bar	kPa		立方米/小时	升/分	■	▲
16 ● 黑色	4.0	400	32.5	21.8	364	41.4	47.8
	5.0	500	35.0	24.4	406	39.8	45.9
	6.0	600	37.0	26.8	446	39.1	45.1
	7.0	0.700"外径	39.0	28.9	482	38.0	43.9
18 ● 黑色	4.0	400	34.0	24.3	405	42.0	48.6
	5.0	500	37.0	27.1	452	39.6	45.8
	6.0	600	39.0	29.8	496	39.1	45.2
	7.0	0.700"外径	40.5	32.1	535	39.1	45.2
20 ● 黑色	4.0	400	35.0	32.7	545	53.4	61.7
	5.0	500	39.0	36.5	609	48.1	55.5
	6.0	600	43.0	40.1	668	43.4	50.1
	7.0	0.700"外径	44.0	43.3	721	44.7	51.6
22 ● 黑色	4.0	400	36.0	38.9	649	60.1	69.4
	5.0	500	39.5	43.6	726	55.8	64.5
	6.0	600	44.0	47.7	795	49.3	56.9
	7.0	0.700"外径	47.0	51.5	859	46.7	53.9
24 ● 黑色	4.0	400	37.0	45.9	765	67.1	77.4
	5.0	500	40.5	51.3	855	62.6	72.2
	6.0	600	45.0	56.2	937	55.5	64.1
	7.0	0.700"外径	47.5	60.7	1012	53.8	62.2
26 ● 黑色	4.0	400	38.4	53.0	883	71.8	82.9
	5.0	500	41.4	59.2	986	68.8	79.5
	6.0	600	46.0	64.6	1077	61.0	70.4
	7.0	0.700"外径	48.7	69.7	1162	58.6	67.7
	8.0	800	50.3	74.2	1237	58.7	67.8

*所有射程测量值均在标准转速下测得。将旋转速度调慢到最小，射程将会增加 3 米以上。