

ST-90

ST-90 人造草坪旋转喷头设计用于毗邻比赛场地的天然草坪，是中小型场地的理想解决方案。

主要优势

- 喷洒角度设置：40° 至 360°
- QuickCheck™ 快速检查角度结构
- 顶部调节角度
- 水润滑齿轮驱动
- 出厂预装带商标的橡胶盖
- 喷嘴仰角：22.5°

运行参数

- 射程：31.4 至 36.6 米
- 流量：16.9 至 20.9 立方米/小时；282 至 348 升/分钟
- 运行压力范围：6.9 至 8.3 bar；690 至 830 kPa
- 灌溉强度：大约 35 mm/hr
- 质保期：零部件 5 年

用户安装选项

- 橡胶顶盖套件 ST-90：P/N 234200SP

ST 喷头	
型号	说明
ST-90-B-XX	8 厘米弹出高度，螺纹式喷头盖，可调角度，塑料立管，以及 BSP 进口螺纹，#73 或 #83 预装喷嘴



ST-90*
整体高度：29 厘米
弹出高度：8 厘米
直径：14 厘米
进口尺寸：1½" (40 毫米)
BSP

* 不适用于 ST 保护箱

ST-90 喷嘴性能参数

喷嘴	压力		射程 m	流量		灌溉强度 mm/h	
	bar	kPa		立方*/小时	升/分	■	▲
73 ●	7.0	700	31.4	16.9	282	34.3	39.6
	7.5	750	33.2	17.5	291	31.7	36.6
橘色	8.0	800	35.1	18.1	301	29.4	34.0
83 ●	7.0	0.700"	34.1	19.1	319	32.8	37.9
	7.5	750	35.4	20.0	333	32.0	37.0
黄褐色	8.0	800	36.6	20.9	348	31.2	36.1

备注：

所有灌溉强度均为喷洒角度在 180° 时的计算结果。360° 时喷头的灌溉强度需除以 2。

需要最低 7.0 巴 (700 千帕) 动压力供应到秋千架入口。

大流量千秋架

千秋架坚固耐用，易于固定，可确保喷头的安装高度准确。

主要优势

- 带有 O 型密封圈的高强度、大流量千秋架
- HSJ-4 适用于 I-90 和 ST-90 旋转喷头，进口尺寸 2" (50 毫米)

大流量千秋架
HSJ-4 = 50 毫米型号
HSJ-5 = 80 毫米型号



HSJ 大流量千秋架 - 编号说明：顺序 1 + 2 + 3 + 4

1	2	3	4	5
型号	进口类型 (从管道管件接入)	出口类型 (接至喷头进口)	出口样式	连接管长度
HSJ-4 = 50 毫米高强度千秋架	6 = 2" (50 毫米) 阳螺纹 BSP 接口，水平侧面连接	D = 1½" (40 毫米) 阳螺纹 BSP 接口	2 = 单个顶部出口	12 = 12" (30 厘米) 连接管

示例：

HSJ-4-6D-212 = HSJ 50 毫米高强度千秋架，50 毫米阳螺纹水平连接至管道，40 毫米阳螺纹出口连接至喷头，单个顶部出口，以及 30 厘米连接管