

PRO-HC

专业级 Wi-Fi 控制器，坚固耐用，经济实用，适用于住宅和轻商业项目。

主要优势

- 站点数：
- 6、12 或 24
- 标准编程选项允许 6 个独立灌溉程序，每个程序含 6 个启动时间
- 高级编程选项包括基于站点的编程，最多共 6 个启动时间
- 2 个传感器输入端，兼容任何开关型传感器和 HC 流量计
- 1 个水泵/主阀输出口用于启动继电器和激活主阀
- 支持 Wi-Fi，便于快速连接 Hydrowise 软件
- 7 cm 全彩色触摸显示屏，可在控制面板上进行简单编程
- 内置微电流传感器用于线路故障检测及警报

运行参数

- 变压器输入：120 VAC 或 230 VAC
- 变压器输出 (24 VAC)：1 A
- 站点输出 (24 VAC)：0.56 A
- 水泵/主阀输出 (24 VAC)：0.28 A
- 2.4 GHz (仅限) 兼容 Wi-Fi 路由器，802.11 b/g/n 20 MHz
- 支持的安全协议：WPA/WPA2 个人版和企业版、TLS、SSL
- 认证：塑料 IP44、UL、cUL、FCC、CE、RCM
- 质保期：2 年

用户安装选项

- 无线 HC 流量计可以实现对适用 Hydrowise 的系统进行无线流量监控，请查看页面



Pro-HC

(塑料，室内型)
高：21 厘米
宽：24 厘米
厚：8.8 厘米



Pro-HC

(塑料，室外型)
高：22.8 厘米
宽：25 厘米
厚：10 厘米

HYDRAWISE 控制器

PRO-HC - 编号说明：顺序 1 + 2 + 3 + 4

1 型号	2 变压器	3 室内型/室外型	4 选配件
PHC-6 = 6 站控制器	00 = 120 VAC	(空白) = 室外型 (内置变压器)	(空白) = 无选配件
PHC-12 = 12 站控制器	01 = 230 VAC	i = 室内型 (插入式变压器)	E = 230 VAC, 带欧洲标准接头
PHC-24 = 24 站控制器			A = 230 VAC 澳大利亚标准接头 (室外型配备内置 变压器和线缆)

示例：

PHC-2400 = 24 站 120 VAC 室外型塑料控制器

兼容：



HC 流量计
页码



Mini-Clik
传感器
页码



Soil-Clik
土壤湿度
传感器
页码



智能水印
公认为负责的的节水工具