

Eco Logic

Küçük bahçeler ve peyzaj alanları için, Eco Logic su verimliliğinde zahmetsiz kontrol sağlar

ÖNEMLİ AVANTAJLARI

- İstasyon sayısı: 4, 6
- Tip: Sabit
- Kasa: İç mekan
- Bağımsız program sayısı: 2 (özelleştirilebilir)
- Her program için başlatma zamanı sayısı: 4 (özelleştirilebilir)
- İstasyon maksimum çalışma süresi: 4 saat
- Hunter Klik sensörleri ve diğer mikro tip hava sensörleriyle uyumlu
- Yağmur sensörü baypas özelliği
- Programlanabilir yağmur geciktirmesi: 1 - 7 gün
- Manuel döngü
- Test programı hızlı sistem kontrollerine olanak tanır
- Quick Check™ (Hızlı Kontrol)
- Easy Retrieve™ (Kolay Erişilebilir Hafıza)
- Otomatik kısa devre koruması
- Mevsimsel ayarlama (global): %10 - %150
- İstasyonlar arasında geciktirme (maksimum): 4 saat
- Özelleştirilebilir programlar kontrol ünitesinin basitleştirilmesini sağlar
- Garanti süresi: 2 yıl

Elektrik Özellikleri

- Transformatör girişi: 230/240 VAC 50/60 Hz
- Transformatör çıkışı (24 VAC): 0,625 A
- İstasyon çıkışı (24 VAC): 0,56 A
- P/MV çıkışı (24 VAC): 0,56 A

Onaylar

CE, cUL

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/tr/irrigation-product/controllers/eco-logic>

022524

