

## Eco-Indicator

Bu kullanışlı görsel araçla sistemin çalışmasını görebilir ve yeterli basınç olduğunu onaylarsınız

### ÖNEMLİ AVANTAJLARI

- Görünür parlak sarı veya geri dönüştürülmüş mor yükseltici gövde ve kapak, sistemin ne zaman çalıştığını gösterir
- Basınç eşiği aştığında gövde açılır ve yükseltilmediği takdirde düşük basınçların onaylanmasına yardımcı olur
- Kolay kurulum için alt veya yan giriş portları aracılığıyla bağlanır; 30 cm'lik versiyonda yan giriş portu mevcuttur

### ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ

- ECO-ID:
  - Çalışma basıncı: 5 bar'a kadar; 500kPa
  - Sistem çalışma göstergesi: 0,8 bar'ın üzerinde; 80kPa
  - Garanti süresi: 2 yıl
- ECO-ID-12/ECO-ID-12-R:
  - Çalışma basıncı: 7 bar'a kadar; 700kPa
  - Sistem çalışma göstergesi: 1 barın üzerinde; 100kPa
  - Garanti süresi: 5 yıl



### KULLANICI MONTAJLI OPSİYONLAR (30 CM ECO-GÖSTERGE İÇİN)

- Drenaj çek valfi (3 m yüksekliğe kadar: P/N 437400SP)
- SJ Swing Joint: SJ-512 (½" dişli x 30 cm uzunluk)

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/tr/irrigation-product/micro-irrigation/eco-indicator>  
092024