

ST-1600-HS-B

50,3 m'ye kadar güçlü atış mesafesi ile ST-1600-HS-B rotor, geniş sentetik çim spor sahalarını temizlemek, soğutmak ve yıkamak için ideal seçimdir, böylece sentetik çim oyuna daima hazırdır.

ÖNEMLİ AVANTAJLARI

- Kanıtlanmış, izole edilmiş ve gresle yağlanmış dişli tahrik mekanizması, sürekli olarak sizlere en yüksek performansı sunar
- Sol ve sağ hareketli duruş noktalarına sahip 40° açıdan tam dönüşlü 360° açığa kadar esnek açı ayarı, hassas açı ayarlamayı kolaylaştırır
- Kolay kurulum için düzleme nozul taretli
- 65 saniyeye kadar ayarlanabilir dönüş hızı, sıcaklık kontrolünün gerekli olduğu alanlarda hızlı ıslatma sağlar
- Uzun süreli güvenilirlik için paslanmaz çelik ve pirinç iç yapı
- Mükemmel seçeneği belirlemek için 25° atış yörüngesine sahip #16'dan #26'ya (#20 standart) kadar uzanan altı farklı nozul seçeneği dâhildir

ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ

- 32,5 ila 50,3 m
- Debi: 21,8 - 74,2 m³/sa; 364 - 1.237 l/dk
- Çalışma basıncı aralığı: 4,0 ila 8,0 bar; 400 ila 800 kPa
- Yağmurlama oranı: yaklaşık 60 mm/saat

Garanti süresi: 5 yıl (tüm parçalar dahil)

KULLANICI MONTAJLI OPSİYONLAR

- Kısa atış mesafeli nozul kiti: P/N 959900
- Adaptör, 2" (50 mm) slip x 2" (50 mm) erkek BSP: P/N 241400SP



ST-1600 NOZULU PERFORMANS VERİLERİ

| Nozul | Basınç | | Atış mesafesi | Debi | | Yağmurlama mm/sa | |
|-------|--------|-----|---------------|------|--------------------|------------------|------|
| | bar | kPa | | PZT | m ³ /sa | l/dk | ■ |
| 16 | 4,0 | 400 | 32,5 | 21,8 | 364 | 41,4 | 47,8 |
| | 5,0 | 500 | 35,0 | 24,4 | 406 | 39,8 | 45,9 |
| | 6,0 | 600 | 37,0 | 26,8 | 446 | 39,1 | 45,1 |
| | 7,0 | 700 | 39,0 | 28,9 | 482 | 38,0 | 43,9 |
| | 8,0 | 800 | 41,0 | 31,2 | 520 | 37,1 | 42,9 |
| 18 | 4,0 | 400 | 34,0 | 24,3 | 405 | 42,0 | 48,6 |
| | 5,0 | 500 | 37,0 | 27,1 | 452 | 39,6 | 45,8 |
| | 6,0 | 600 | 39,0 | 29,8 | 496 | 39,1 | 45,2 |
| | 7,0 | 700 | 40,5 | 32,1 | 535 | 39,1 | 45,2 |
| | 8,0 | 800 | 43,0 | 34,8 | 580 | 37,6 | 43,5 |
| 20 | 4,0 | 400 | 35,0 | 32,7 | 545 | 53,4 | 61,7 |
| | 5,0 | 500 | 39,0 | 36,5 | 609 | 48,1 | 55,5 |
| | 6,0 | 600 | 43,0 | 40,1 | 668 | 43,4 | 50,1 |
| | 7,0 | 700 | 44,0 | 43,3 | 721 | 44,7 | 51,6 |
| | 8,0 | 800 | 45,0 | 46,4 | 773 | 45,8 | 52,9 |
| 22 | 4,0 | 400 | 36,0 | 38,9 | 649 | 60,1 | 69,4 |
| | 5,0 | 500 | 39,5 | 43,6 | 726 | 55,8 | 64,5 |
| | 6,0 | 600 | 44,0 | 47,7 | 795 | 49,3 | 56,9 |
| | 7,0 | 700 | 47,0 | 51,5 | 859 | 46,7 | 53,9 |
| | 8,0 | 800 | 48,0 | 55,2 | 920 | 47,9 | 55,3 |
| 24 | 4,0 | 400 | 37,0 | 45,9 | 765 | 67,1 | 77,4 |
| | 5,0 | 500 | 40,5 | 51,3 | 855 | 62,6 | 72,2 |
| | 6,0 | 600 | 45,0 | 56,2 | 937 | 55,5 | 64,1 |
| | 7,0 | 700 | 47,5 | 60,7 | 1012 | 53,8 | 62,2 |
| | 8,0 | 800 | 48,7 | 65,0 | 1084 | 54,9 | 63,3 |
| 26 | 4,0 | 400 | 38,4 | 53,0 | 883 | 71,8 | 82,9 |
| | 5,0 | 500 | 41,4 | 59,2 | 986 | 68,8 | 79,5 |
| | 6,0 | 600 | 46,0 | 64,6 | 1077 | 61,0 | 70,4 |
| | 7,0 | 700 | 48,7 | 69,7 | 1162 | 58,6 | 67,7 |
| | 8,0 | 800 | 50,3 | 74,2 | 1237 | 58,7 | 67,8 |

Not: Tüm yağmurlama oranları 180 derece çalışma için hesaplanmıştır. 360 derece sprinklerin yağmurlama oranı için 2'ye bölün.

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/tr/irrigation-product/st-system/st-1600-hs-b>
090824