

MP Rotator™ Şerit Nozulu

MP Rotator Şerit Nozulları, dar alanların sulanması için yüksek verimli bir çözüm sunar.

ÖNEMLİ AVANTAJLARI

- Düşük yağmurlama oranı yüzey akışını önler
- Alanın düzenine bağlı olarak MP Şerit Nozullarının yağmurlama oranını Standart MP Rotator Nozullar veya MP800 Nozullarla eşleştirebilirsiniz
- Çift pop-up özelliği nozulu harici döküntülerden korur
- Rüzgara dayanıklı akışlar homojenliği artırır ve buğulanmayı önler
- Çıkarılabilir filtre yüzeyi nozulun tıkanmasını önler
- Kolay tanımlama için renk kodludur

ÇALIŞMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Önerilen çalışma basıncı: 2,8 bar; 280 kPa
- 2,1 barda elde edilen minimum atış mesafesi ayarı; 210 kPa
- Garanti süresi: 3 yıl

OPSIYONLAR

- Basınç regülasyonunun 2,8 bar olması için Pro-Spray™ PRS40 pop-up ile eşleştirin; nominal atış mesafesi ayarları için 280 kPa
- Basınç regülasyonunun 2,1 bar olması için Pro-Spray PRS30 pop-up ile eşleştirin; minimum atış mesafesi ayarları için 210 kPa



MP ROTATOR PERFORMANS VERİLERİ YAN ŞERİTLER

MPLCS515: Fildişi, MP Sol Köşe Şeridi MPCRS515: Bakır, MP Sağ Köşe Şeridi MPSS530 Kahverengi, MP Yan Şerit								
Açı	Basınç		Atış mesafesi	Debi		Yağmurlama mm/sa		
	bar	kPa		PZT	m ³ /sa	l/dk	■	▲
Sol Şerit ■	2,1	210	1,2 x 4,2	0,04	0,64	31	15	
	2,5	250	1,4 x 4,4	0,04	0,68	27	13	
	2,8	280	1,5 x 4,5	0,04	0,72	26	13	
	3,0	300	1,6 x 4,6	0,05	0,79	26	13	
	3,5	350	1,7 x 4,7	0,05	0,87	26	13	
	3,8	380	1,8 x 4,8	0,05	0,91	25	13	
Sağ Şerit ■	2,1	210	1,2 x 4,2	0,04	0,64	31	15	
	2,5	250	1,4 x 4,4	0,04	0,68	27	13	
	2,8	280	1,5 x 4,5	0,04	0,72	26	13	
	3,0	300	1,6 x 4,6	0,05	0,79	26	13	
	3,5	350	1,7 x 4,7	0,05	0,87	26	13	
	3,8	380	1,8 x 4,8	0,05	0,91	25	13	
Yan Şerit ■	2,1	210	1,2 x 8,4	0,07	1,25	30	15	
	2,5	250	1,4 x 8,7	0,08	1,36	27	13	
	2,8	280	1,5 x 9,0	0,09	1,44	26	13	
	3,0	300	1,6 x 9,3	0,09	1,55	25	13	
	3,5	350	1,7 x 9,6	0,10	1,67	24	12	
	3,8	380	1,8 x 9,9	0,11	1,79	24	12	

Koyu Renk = Önerilen basınç

Not: Şerit deseninin atış mesafesi %25 oranında ayarlanabilir. MP Rotator, atış mesafesi ayarından sonra eşleştirilmiş yağmurlamayı korumak için tasarlanmıştır. Standart MP Rotator modellerinin yağmurlama oranını eşleştirmek için tek sıra veya üçgen aralık kullanın. MP Rotator MP800 Nozulların yağmurlama oranını eşleştirmek için dikdörtgen aralık kullanın.

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/tr/irrigation-product/mp-rotator/mp-rotatortm-serit-nozulu>
062424