

HC Debi Ölçer

Bu sağlam ve kurulumu kolay debi sensörü ile kritik debi bölgesi verilerini ve toplam sistem debilerini tespit edin, izleyin ve raporlayın. Basit ve uygun fiyatlı iletişim kiti ile Hydrowise sistemlerine kablosuz debi izleme özelliğini ekleyin.

ÖNEMLİ AVANTAJLARI

- HC, HPC, Pro-HC ve HCC Kontrol Üniteleri ile uyumlu
- Centralus™ haberleşme modülleri üzerinden ICC2 Kontrol Üniteleri ile uyumlu
- Debi Oranı: 0,83 ila 500 l/dak (boyuta bağlı olarak)
- Hydrowise Yazılımında istasyon düzeyinde debiler ve toplamlar sağlar
- Yüksek debi, düşük debi veya planlanmamış debi koşulları durumunda otomatik uyarılar gönderir
- Hydrowise Yazılımındaki debi raporları, doğru su bütçelemesi ve takibi için toplam sistem su kullanımını ve bireysel istasyon su kullanımını görüntüleyebilir
- Kışılama için kolay kurulum ve sökme için rakor bağlantı parçalarına sahip sağlam pirinç yapı
- Sayacın ön yüzündeki analog kadran, günlük debi toplamlarını ve bir sızıntı detektörünü gösterir
- Herhangi bir HC Debi Ölçer ve Hydrowise özellikli HC, HPC, Pro-HC veya HCC Kontrol Üniteleri ile kullanım için isteğe bağlı kablosuz iletişim kiti mevcuttur



HC DEBİ ÖLÇER TEKNİK ÖZELLİKLERİ

	HC-075-FLOW-B (20 mm)	HC-100-FLOW-B (25 mm)	HC-150-FLOW-B (40 mm)	HC-200-FLOW-B (50 mm)
Minimum debi (l/dk)	0,83	1,16	3,33	7,5
Minimum önerilen debi (l/dk)	60	110	250	400
Maksimum debi oranı (l/dk)	80	130	330	500
Kadranlı okuma (m ³)	1 l başına 1 atış	10 l başına 1 atış	10 l başına 1 atış	10 l başına 1 atış

Çalışma Teknik Özellikleri

- Ölçeklendirilmiş puls çıkışı, ölçerin boyutuna göre fabrikada önceden kalibre edilmiştir
- Debi Ölçer, kontrol ünitesine korumalı, minimum 0,75 mm² kesitli kablo ile bağlanmalıdır, kontrol ünitesinden itibaren uzaklık 300 metreye kadar olabilir

- Doğruluk: \pm %2 önerilen debide
- Garanti süresi: 2 yıl

Kablosuz Çalışma Özellikleri

- Vericiden alıcıya 152 m mesafe (açık görüş hattı)
- İletişim frekansı: uluslararası modeller için 868 MHz
- İletişim frekansı: AU/NZ modelleri için 915 MHz
- Verici güç kaynağı: 3 AA pil
- Alıcı güç kaynağı: Ana bilgisayar kontrol ünitesinden 24 VAC

Onaylar

- FCC, CE ve RCM onaylı
- Verici IP68 derecelidir
- Alıcı IP44 derecelidir

Copyright © 2023 Hunter Industries™ . All rights reserved.

<https://www.hunterindustries.com/en-metric/irrigation-product/sensors/hc-flow-meter>
120423