

## SRM

SRM, sprey başlıklarına alternatif olarak, verimli ve uygun ekonomik bir kısa atış mesafeli rotordur.

### ÖNEMLİ AVANTAJLARI

- Suyu istenilen atış alanlarında tutmak için 40° ile 360° arasında ayarlanabilir açı
- Fabrikada takılan standart 2.0 nozul saha kurulumu hızlandırır
- Kolay kurulum için üstten açı ayarı
- Hızlı açı ayarı için QuickCheck™ açı mekanizması

### Çalışma Teknik Özellikleri

- Nozul seçenekleri: 8
- Atış Mesafesi: 4,0 - 10,7 m
- Debi: 0,08 ila 1,0 m<sup>3</sup>/saat; 1,4 ila 16,7 l/dk.
- Önerilen basınç aralığı: 1,4 ila 7,0 bar; 140 ila 700 kPa
- Çalışma basınç aralığı: 1,4 ila 7,0 bar
- Yağmurlama oranı: Yaklaşık 11 mm/sa
- Nozul atış yörüngesi: Yaklaşık 14°
- Garanti süresi: 1 yıl

### Kullanıcı Montajlı Opsiyonlar

- Drenaj çek valfi (2,1 m yüksekliğe kadar) (P/N 462078SP)



## SRM NOZULU PERFORMANS VERİLERİ

Nozul	Basınç		Atış mesafesi	Debi		Yağmurlama mm/sa	
	bar	kPa		m	m <sup>3</sup> /hr	l/min	■
0,50 • Koyu Yeşil	1,7	170	4,3	0,08	1,4	9	11
	2	200	4,3	0,09	1,6	10	12
	2,5	250	4,6	0,11	1,8	10	12
	3	300	4,6	0,12	2	12	13
	3,5	350	4,9	0,13	2,2	11	13
	3,8	380	4,9	0,14	2,3	12	14
0,75 • Koyu Yeşil	1,7	170	4,3	0,13	2,2	14	17
	2	200	4,6	0,14	2,4	14	16
	2,5	250	4,9	0,16	2,7	13	15
	3	300	5,2	0,18	3	13	15
	3,5	350	5,2	0,19	3,2	14	17
	3,8	380	5,5	0,2	3,4	13	15
1,0 • Koyu Yeşil	1,7	170	5,2	0,18	3	13	15
	2	200	5,5	0,19	3,2	13	15
	2,5	250	5,5	0,21	3,5	14	16
	3	300	5,8	0,23	3,8	14	16
	3,5	350	5,8	0,24	4,1	15	17
	3,8	380	6,1	0,25	4,2	14	16
1,5 • Koyu Yeşil	1,7	170	6,1	0,27	4,5	15	17
	2	200	6,4	0,29	4,8	14	16
	2,5	250	6,4	0,32	5,4	16	18
	3	300	6,7	0,36	6	16	18
	3,5	350	6,7	0,39	6,4	17	20
	3,8	380	7	0,4	6,7	16	19
2,0 • Koyu Yeşil	1,7	170	7	0,34	5,6	14	16
	2	200	7,3	0,37	6,2	14	16
	2,5	250	7,3	0,42	7,1	16	18
	3	300	7,6	0,48	8	17	19
	3,5	350	7,6	0,53	8,8	18	21
	3,8	380	7,9	0,56	9,3	18	20
2,5 • Koyu Yeşil	1,7	170	7,9	0,46	7,6	15	17
	2	200	8,2	0,49	8,1	14	17
	2,5	250	8,2	0,54	9	16	18
	3	300	8,5	0,59	9,8	16	19
	3,5	350	8,5	0,63	10,5	17	20
	3,8	380	8,8	0,65	10,9	17	19
3,0 • Koyu Yeşil	1,7	170	8,8	0,51	8,5	13	15
	2	200	9,1	0,56	9,3	13	15
	2,5	250	9,1	0,64	10,6	15	18
	3	300	9,4	0,72	12	16	19
	3,5	350	9,4	0,78	13,1	18	20
	3,8	380	9,8	0,82	13,7	17	20
4,0 • Koyu Yeşil	1,7	170	9,8	0,8	13,3	17	19
	2	200	10,1	0,83	13,8	16	19

2,5	250	10,1	0,89	14,8	18	20
3	300	10,4	0,94	15,7	17	20
3,5	350	10,4	0,98	16,3	18	21
3,8	380	10,7	1	16,7	18	20

**Notlar:**

Tüm yağmurlama oranları 180 derece çalışma için hesaplanmıştır. 360 derece sprinklerin yağmurlama oranı için 2'ye bölün.

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/tr/irrigation-product/rotorlar/srm072724>