

Node

Pilli ve su geçirmez kontrol ünitesi, geçici sulama ve elektriksiz alanlar için otomatik sulama kontrolü sunar.

ÖNEMLİ AVANTAJLARI

- Number of stations:
- - 1, 2, 4, or 6
- Battery-operated controller for automatic irrigation without AC power
- Battery-life indicator for battery replacement
- Waterproof enclosure seal protects against water ingress
- 3 flexible programs with 4 start times each and up to 6-hour run times
- Suspend irrigation up to 99 days during the off-season
- Easy Retrieve™ memory backs up the full irrigation schedule if ever changed
- Delay Between Stations for slow-closing valves or pump recharge
- Seasonal adjustment for quicker schedule adjustments without changing run times
- Solar panel provides maintenance-free operation
- Mounts to Hunter solenoids, pipes, flat surfaces, or inside the valve box



Çalışma Özellikleri

- Bir veya iki 9V alkalin pil veya şarj hücresiyle 1800 mAh güneş paneli
- DC latching solenoidleri çalıştırır (P/N 458200)
- 30 m maksimum kablo uzunluğu, sadece 1 mm² kesitli kabloda
- İstasyon çıktısı: 9-11 VDC
- P/MV çıktısı: 9-11 VDC
- Sensör girişleri: 1
- Onaylar: IP68, UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Garanti süresi: 2 yıl

MAKSİMUM KABLO UZUNLUKLARI

KABLO ÖLÇÜSÜ MAKS UZUNLUK (m)

18 AWG	30
--------	----

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/tr/irrigation-product/controllers/node>
072724