

ET Sistem

Ticari Sınıf Sistemler için Gelişmiş ET Hava Durumu Kontrolü

ÖNEMLİ AVANTAJLARI

- Gerçek arazi gereksinimlerine uyum sağlamak üzere ayrı ayrı mikro iklimler için terleme ve buharlaşmayı (Evapotranspirasyon) hesaplar.
- Bölgelerin özelliklerine göre her bölge için özel sulama planı
- Yerel sulama sınırlamalarına uyulmasını sağlar
- Kalıcı bellek
- Eksiksiz planlama seçenekleri
- Sensör montajı için 30 m (20 AWG), 2 iletken kablo içerir
- WiltGard™ teknolojisi, aşırı koşullar bitkileri tehdit ettiğinde koruyucu sulamayı başlatır
- Garanti süresi: 2 yıl
- Güç girişi: 24 VAC, 50/60 Hz (ana kontrol ünitesinden)
- Çekilen akım: 20 mA, maksimum
- Kontrol ünitesi ile ET Modülü arasındaki maksimum mesafe: 2 m
- ET sensörü ile modül arasındaki maksimum mesafe: 30 m
- Sensör kablosu: 30 m, (20 AWG) UL onaylı kablo içerir



Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/tr/irrigation-product/artik-uretilmeyen-modeller/et-sistem>
062324