

Accu Sync™

Herhangi bir Hunter vanası için benzersiz basınç düzenlemesi kazanın.

Çalışma Teknik Özellikleri:

- 1,4 - 7,0 bar arası regüleli
- Statik basınç: 10 bar
- Gerekli dinamik basınç farkı: 1.0 bar
- AC (Elektrikli) ve DC (Pilli) kilitlemeli solenoidlerle çalışır
- Herhangi bir Hunter vana ile çalışır
- Garanti süresi: 2 yıl

Accu-Sync Vanalar İçin Önerilen Debi aralıkları

Accu-Sync Vanalar İçin ÖNERİLEN DEBİ aralıkları

Vanalar	Debi	
	m³/sa	l/dk
SRV-100	19 - 114	1,2 - 6,8
PGV-100/101	19 - 114	1,2 - 6,8
PGV-151	75 - 454	4,5 - 28
PGV-201	150 - 750	9,0 - 34
ICV-101	19 - 150	1,2 - 9,0
ICV-151	75 - 510	4,5 - 31
ICV-201	150 - 560	9,0 - 34
ICV-301	565 - 1135	34 - 68
IBV-101	19 - 150	1,2 - 9,0
IBV-151	75 - 510	4,5 - 31
IBV-201	150 - 560	9,0 - 34
IBV-301	565 - 1135	34 - 68



Copyright © 2023 Hunter Industries™. All rights reserved.

<https://www.hunterindustries.com/en-metric/irrigation-product/valves/accu-synctm>
112923