

SRV

Bireysel Uygulamaları İçin Zorlu Koşullara Dayanmak Üzere Tasarlanmış Basit, Güvenilir ve Ekonomik Vana

ÖNEMLİ AVANTAJLARI

- Uygulama: Bireysel
- Ölçüler: 1" BSP
- Üstün sızdırmazlık performansı için çift kenarlı diyafram contası tasarımı
- DC Latching selenoidlerle uyumlu Hunter'ın pilli kontrol üniteleri
- Sabit kapak civataları sorunsuz vana bakımı sağlar
- Düşük debi özelliği Hunter'ın mikro sulama ürünlerinin kullanımını sağlar
- Sorunsuz bakım için sabit pistonu kapsül içine alınmış 24 VAC solenoid
- Sıcaklık Değeri: 66° C
- Garanti süresi: 2 yıl

Çalışma Özellikleri

- Debi: 0,25 - 9 m³/sa (4 - 150 l/dk)
- Önerilen basınç aralığı: 1,5 - 10 bar (150 - 1000 kPa)

Solenoid Özellikleri

- 24 VAC solenoid
 - 350 mA yüklü, 190mA boşta, 60 Hz.
 - 370 mA yüklü, 210mA boşta, 50 Hz.

Kullanıcı Montaj Seçenekleri

- Solenoid iletken kapak (P/N 464322)
- DC latching solenoid (P/N 458200)
- Accu-Sync basınç regülatörü



BAR OLARAK SRV BASINÇ KAYBI

Debi	1"
m³/sa	Glob
0,3	0,08
1,0	0,10
2,5	0,13
3,5	0,13
4,5	0,21
5,5	0,30
7,0	0,43
8,0	0,77
9,0	0,96

KPA OLARAK SRV BASINÇ KAYBI

Debi	1"
l/dk	Glob
4	7,6
20	13
40	13
55	13
75	22
95	35
115	62
130	112
150	139

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/tr/irrigation-product/discontinued-models/srv022924>